

Armaturlampor med väl avbländad asymmetrisk ljusbild för idrottsanläggningar, hamnar, flygplatser, industrigårdar etc.

Armaturlampor är tillverkade i strängsprutad aluminium. Gavlarna är gjorda av gjuten aluminiumlegering. Skruvar, snäppfästen och fästdetaljer i rostfritt material. Härdat frontglas. Kraftig bygel i varmförzinkat stål. Reflektor i höglanseloxerad renaluminium. Asymmetrisk ljusbild med mycket hög verkningsgrad. Lampbyte sker lätt via frontglaset.

Armaturlamporna levereras som standard med kopplingsdosa på baksidan men kan även beställas med påbyggd tändarlåda. Armaturlamporna finns även i utförande med påbyggd driftdonslåda i aluminium, innehållande reaktor, kondensator, i förekommande fall tändare samt kopplingsplint. Armaturlampor med påbyggd driftdonslåda levereras som standard komplett med tillhörande ljuskälla. Övriga armaturlampor kräver driftdon som beställs separat för varje ljuskälltyp.

Anslutning för inkommande armaturlampledning i kopplingsdosa på baksidan, alternativt i påbyggd tändarlåda eller driftdonslåda.

Plint för max 4 mm² ledning.

Projicerad vindyta 0,14-0,18 m².

Specifikationer:

Armaturlampa	Bestyckning	L	B	H	Vikt
		mm	mm	mm	kg
BS400B	220-600W NaH 250-400W HgH	510	620	380	11
BS2000	660-1000W NaH 1000-2000W HgH	620	700	400	16



Beställningsnummer Serie BS

Armaturlampor	Best nr	Ljuskälla typ	Best nr
BS400	31 xx xx	Metallhalogen	xx xx 1x
BS2000	32 xx xx	Högtrycksnatrum	xx xx 2x
Utrustning	Best nr	Ljuskälla, effekt	Best nr
Kopplingsdosa	xx 1x xx	Ospec. ljuskälla	xx xx x0
Tändarlåda	xx 2x xx	220W NaH	xx xx x1
Driftdonslåda	xx 3x xx	250W NaH, HgH	xx xx x2
		360W NaH	xx xx x3
Ljusbild	Best nr	400W NaH, HgH	xx xx x4
		600W NaH	xx xx x5
Bredstrålande	xx x2 xx	660W NaH	xx xx x6
		940W NaH	xx xx x7
		1000W NaH, HgH	xx xx x8